

## DISPLAYS: Lieferung digitaler Dateien

### Acrobat PDF

Vorzugsweise eine PDF-Datei liefern. Dies hat mehrere Vorteile:

- PDF-Dateien sind deutlich kleiner.
- Die separate Anlieferung von Bildern und Schriften ist nicht erforderlich.
- Keine Probleme mit der Neuverknüpfung aller Elemente.
- PDF-Dateien sind plattformunabhängig.

Bei der Lieferung einer PDF-Datei muss Folgendes berücksichtigt werden:

- Bilder und Stanzform müssen voneinander getrennt sein.  
Zum Beispiel befinden sich auf Seite 1 der PDF-Datei nur die Bilder, auf Seite 2 die Stanzform.
- Korrektur in einer PDF-Datei ist NICHT möglich. Korrekturen müssen in der Quelldatei erfolgen.
- Bitte immer eine PDF-Datei mit geringer Auflösung mitschicken, in der sich Bilder und Stanzform an der richtigen Stelle auf der gleichen Seite befinden. Mit dieser PDF-Datei können die Bilder an die richtige Position der endgültigen Stanzform gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass aus der Bezeichnung der PDF-Datei hervorgeht, dass es sich um eine PDF mit geringer Auflösung handelt (z. B. 205124\_LR).

### Offene Dateien

CS5 (Indesign, Photoshop und Illustrator) und QuarkXPress-7-Dateien können verarbeitet werden.

#### Achtung:

- Dateien können sehr groß sein (oft Gigabyte), die Produktionszeit ist hierdurch wesentlich länger.
- Alle Bilder und Schriften müssen mitgeliefert werden.
- Die Verknüpfung aller Elemente kann zu Problemen führen.
- Nur die definitive Stanzform von Print and Display verwenden. Diese Stanzform darf unter keinen Umständen vom Kunden modifiziert werden.  
Die Stanzform immer mit einer zusätzlichen Sonderfarbe (kein CMYK) in einer SEPARATEN Ebene und im Überdruck darstellen.

### Allgemeine Informationen

Bilder: 1/1 Format - mindestens 225 dpi Auflösung.

1/2 Format - mindestens 450 dpi Auflösung.

Farbe: CMYK:

Alle Bilder müssen in CMYK dargestellt sein.

Die Farbdichte darf 300 % nicht überschreiten.

Schwarz lässt sich am besten wie folgt aufbauen: C 30 % - M 30 % - Y 30 % - K 100 %.

Das Farbprofil „ISO Coated V2“ kann unter [www.eci.org](http://www.eci.org) heruntergeladen werden.

RGB:

Es dürfen keine RGB-Bilder im Layout verwendet werden. RGB-Bilder müssen vom Kunden umgewandelt werden (nicht von Print and Display).

PMS:

Nur PMS-Farben verwenden, wenn diese auch gedruckt werden müssen.

Bei der Umwandlung von PMS zu CMYK haftet Print and Display nicht für mögliche Farbabweichungen.

Format: Alle Dateien müssen im Format 1/1 oder 1/2 erstellt werden.

Bei 1/1 mindestens 6 mm, bei 1/2 3 mm Beschnitt anbringen.



- Schriften: Schriftarten sollten vorzugsweise in Vektoren umgewandelt sein. Ist dies nicht möglich, immer Open Type, Type 1 oder TrueType-Schriften verwenden.  
Diese Schriften bitte immer an Print and Display mitschicken.
- Dateiname Bitte geben Sie unsere Referenz an, die Sie in der Auftragsbestätigung finden. Anschließend geben Sie eine Beschreibung an, z. B. 205124Topkaart + Dateiendung (.pdf - .indd - .axd). Bitte im Dateinamen nur Buchstaben, Zahlen und \_ (Unterstrich) verwenden.
- Lieferung: Per FTP, E-Mail, CD, DVD oder USB-Stick.
- Farb-Proof: Bitte immer einen Farb-Proof gemäß ISO 12647-7 (Proofing) mit Farbstreifen (FOGRA Medienkeil) beifügen.